Panasonic

ETHEREA

SEZNAMTE SE S ÚČINNÝM PRODUKTEM POWER HEAT MULTI VYVINUTÝM PRO NEJTVRDŠÍ POČASÍ

Kompatibilní vnitřní jednotky Etherea

nanoeX | 21 dB(A) | AEROWINGS | VESTAVĚNÁ WI-FI | PROPOJISTELNOST S BMS

R32 | INVERTER+ | ROTAČNÍ KOMPRESOR R2 | -25 °C REŽIM TOPENÍ | 5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR

- **Až tři vnitřní jednotky s jednou venkovní jednotkou.**
- **Tepelný výkon při venkovní teplotě -25°C:** 3,90 kW pro 2 místnosti a 4,30 kW pro 3 místnosti – výkonné vytápění i při nízkých venkovních teplotách, pokročilá logika odmrazování, vyhřívání vany kondenzátu v základní výbavě.
- **Vysoká účinnost, SCOP 4,6 –** invertorová technologie, která zajišťuje vysokou provozní účinnost.
- **Tmavě zbarvená venkovní jednotka** harmonické barvy, která se hodí k evropským domům.
- **Nízká hlučnost**
- **Technologie nanoe™ X dokáže proměnit celý interiér v čistší a příjemnější místo k životu.**
- **Vestavný Wi-Fi modul slouží k pokročilému ovládání přes internet.**
  Je kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa.

Ptejte se po produktu u našich obchodních partnerů!
Předobjednávky lze podat do 30. 9. 2024, očekávané dodání na přelomu října a listopadu.

heating & cooling solutions

www.aircon.panasonic.cz

Panasonic

R32 | INVERTER+ | ROTAČNÍ KOMPRESOR R2 | -25 °C REŽIM TOPENÍ | 5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR

					CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC
Napájení		(V / Fáze / Zdroj)			230 / 1 / Venkovní	230 / 1 / Venkovní
Topení	**Výkon**	Nominální	kW		6.4	8.6
		Min	kW		1.7	1.7
		Max	kW		8.7	10.6
		P Design při -10°C	kW		5.2	5.7
	COP				4.71	4.50
	Topný výkon při -15	Max	kW		6.40	6.80
	Topný výkon při -25	Max	kW		3.90	4.30
	SCOP				4.6	4.6
	Energetická třída				A++	A++
	Hladina akustického tlaku		dB(A)		49	53
Chlazneí	**Výkon**	Nominální	kW		5.3	7.5
		Min	kW		2.11	2.11
		Max	kW		7.5	8.8
		P Design	kW		5.3	7.5
	EER				4.42	3.95
	SEER				8.00	8.00
	Energetická třída				A++	A++
	Hladina akustického tlaku		dB(A)		49	49
Další	**Venkovní**	Rozměry	mm		V795 x Š875 x H320	V795 x Š875 x H320
	Provozní rozsah	Chlazení	°C		-10 ~ +46	-10 ~ +46
		Topení	°C		-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Potrubí	Maximální délka	m		50	60
		Maximální převýšení	m		15	15

Technické údaje mohou být předmětem drobných změn. Při plánování vašich projektů se prosím odkazujte na produktový list.